

MBバケット クラッシャー



MBバケットクラッシャーは、バックホウ単体で現場の破砕作業を実現するアタッチメントで、コンクリート塊の破砕に最適です。

あらゆる建設現場、解体現場、工業地帯や都市部の再開発、掘削廃材の処理、採石場、鉱山、環境浄化など、多くの分野で活用できます。



- 4,000台の売上実績から洗練されたマシンバランス。
- 大小さまざまな現場に適し、現場で直接破砕できます。
- 解体による廃棄物処理問題を解決できます。

燃料費節約

機械利用削減

人件費削減

輸送費削減

時間短縮

豊富な
品揃え

MB-C50
(0.25m³)

BF60.1
(0.50m³)

BF70.2
(0.60m³)

BF90.3
(0.80m³)

BF120.4
(1.00m³)

BF150.10
(2.30m³)

MB-Lバケットクラッシャー

小さいながらも高性能。現場で求められる多彩なニーズに完璧に応えます。

国内メーカーのホイールローダに装着可能。ホイールローダの新たな可能性を作ります。

MB-L160
(0.30m³)

MB-L200
(0.50m³)



国内建機メーカー 全機種対応!



国内建機メーカーのバックホウすべてに取り付け可能です。コンクリート破碎の概念を革新的に変えます。

世界のリーディングカンパニーであるMB社のバケットクラッシャーは、輸送費や機械設備の管理費用を大幅に削減します。



バケットクラッシャー製品モデル	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 90.3	BF 120.4	BF 150.10
ショベル種類(単位:トン)	4トン以上	8トン以上	14トン以上	20トン以上	28トン以上	70トン以上
容量(単位:立方メートル)	0.25	0.50	0.60	0.80	1.00	2.3
開口部寸法(単位:ミリメートル)	幅550 高さ280	幅600 高さ450	幅700 高さ550	幅900 高さ510	幅1200 高さ510	幅1500 高さ750
出口寸法(単位:ミリメートル)	15~70	20~100	20~120	20~120	20~120	100~200
質量(単位:トン)	0.75	1.5	2.25	3.5	4.9	10

MB-C50 4トンから8トンのミニショベル推奨

BF60.1 最小モデルで、小型ショベル向けモデルです。

BF70.2 中小規模の破碎作業のためにMBが提案するモデルです。

BF90.3 最初に開発されたモデルで、現在はその新型モデルです。20トンから28トンまでの油圧ショベル向けです。

BF120.4 大規模現場のために生まれた最大モデルです。

BF150.10 世界最大のバケットクラッシャーです。70トン以上のショベルに最適なモデルです。

バケットクラッシャー製品モデル	MB-L160	MB-L200
ショベル種類(単位:トン)	—	—
容量(単位:立方メートル)	0.3	0.5
開口部寸法(単位:ミリメートル)	幅1180 高さ280	幅1180 高さ300
出口寸法(単位:ミリメートル)	15~50	15~50
質量(単位:トン)	1.35	1.55

高い生産性を実現することのできるMB-Lはホイールローダへの装着が可能です。機種対応のために2モデルをご用意しました、ホイールローダの更なる活用方法が生まれました。

お求めは

MB JAPAN株式会社



特約店

株式会社 古垣建設



〒046-0011 北海道余市郡余市町入舟町126番地

フリーアクセス 0800-800-7778

TEL.0135-22-5578 FAX.0135-22-5050

E-mail:info@furugaki.co.jp URL:http://furugaki.co.jp