

《手間いらず》《ストレス知らず》のハンマナイフモア!

さらに先まで、グングン刈れる。

新開発、**刈草中央排出機構**を採用!

# ZHM1520

## 優れた作業能力

### 作業機の徹底的な見直し!

作業機の形状を徹底的に見直し、刈草を効率良く排出することに成功!  
それにより、密生した草地でもストレスなくグングン刈り進めます。



## 冷却性能 No.1!

### ラジエータ約1.5倍!

新設計の作業機は密閉性が高く、「刈草中央排出機構」との相乗効果により作業中の刈草・ホコリの舞い上がり量が激減!  
また、吸気口とフィルタ面積を大幅に拡大したことでフィルタの目詰まりを低減! さらに、ラジエータを約1.5倍も大きくしたことにより、冷却性能が格段にアップしました!



## 快適な作業環境

### 作業中のホコリ激減!

刈草中央排出機構により、作業者へのホコリの舞い上がり量が約1/10に!  
さらに、足回りの改良により走行中のガタツキが抑えられ、乗り心地も格段にアップしました!



車両型式 ZHM1520		エンジン	種類	水冷ディーゼル
機軸質量	kg	1500	型式	3TNV88
全長	mm	3045	総排気量	cc
全幅	mm	1700	定格出力	kw(ps) 26.6 (36.2) 3000rpm
全高	mm	1355	種類	クローラ式
車両本体最低地上高	mm	180	駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動方式
クローラ中心距離	mm	1190	履帯	ゴムクローラ
クローラ接地長	mm	1190	駐車ブレーキ	油圧作動ディスク式
履帯幅	mm	300	種類	単輪フリーハンマ式
接地圧	kPa	20.5	有効刈幅	mm
燃料タンク容量	L	33	刃数	枚
最大走行速度 前進	km/h	7.0	刈刃軸 駆動方式	Vベルト駆動
後進	km/h	5.0	回転方向	アップカット
最小回転半径	mm	1860	地上高調整範囲	mm
静的安定度(左右)	度	57(注1)	刈り高さ調整範囲	mm
				0 ~ 300



●車軸は国際単位系による引単位表示。( )内の引 引単位は参考値です。●本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。  
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。