

レンタル
急増中

法面転圧&バケット作業の 決定版

NETIS登録商品

新技術提案型

▶ 新技術!!
ピストン式油圧
振動装置を
装着したバケット

のりお
法雄くん

NETIS登録番号 QS-160025-A

- ▶ ターボジャックは一方通行配管でOK。
2ポンプ合流配管にすると、転圧回数が1.5倍～
2倍になり、転圧効果大!(ターボバケットも同様)
- ▶ 国交省新技術提案型の製品で多くの大手ゼネコン
が認めた。(工事实績及び転圧データはホームペ
ージ参照。)



ターボノリバケ

法雄くん

商品特徴

- ◆ ターボジャックで強力振動!!
- ◆ ベースマシンは国内メーカー全機種で取付可能です
- ◆ 転圧3秒! 締固め度90%以上
(3層目92.5% 6層目93.8%)



ベースマシンはブレイカー配管機でOK

誰でも同じレベルの転圧可!!

振動転圧機と法面バケットの2つの機能を併せ持った多機能型アタッチメントです。盛土に於いてブル転圧、ローラー転圧が出来ない現場条件化(盛土幅員が狭い、機械搬入が困難、粘性土質、危険個所で省人力としたい)で威力を発揮します。又、法面整形において従来では法面バケットで7~8回叩く必要がありましたが、本機は「3秒間」法面に押し付けるだけで転圧が完了します。(締固め度90%以上)

※ご利用にあたり、ブレイカー配管もしくは共用配管があるバックホウが必要です。

機種	TNB-70	TNB-120	TNB-200
適合機(m)	0.25	0.45	0.7
バケット容量(m ³)	0.2	0.4	0.6
バケット幅(cm)	100	150	200
振動プレート幅(cm)	90	130	180
振動数(回/分)	約1800	約1800	約1800
振動力(t)	12.1	19.8	27.5
振動ストローク(cm)	0.6	0.6	0.6
セット油圧(MPa)	28	32	32
質量(kg)	420	860	1210

製造・販売元

FURUGAKI

株式会社 古垣建設

〒046-0011 北海道余市郡余市町入舟町126番地

TEL.0135-22-5578 FAX.0135-22-5050

Mail: k@furugaki.co.jp URL: http://furugaki.co.jp

